

NIVEAUX DE FINITION

	DESCRIPTION	TEMPS DE PRODUCTION	 SLA	 SLS	 DMLS	 FDM	 POLYJET
"STRIP AND SHIP"	Tous supports/ poudre enlevée et sablage. Délais de production le plus court et la plus économique.	1-3 jours	✓	✓		✓	✓
BASIQUE	STRIP & SHIP + sablage de toutes les marques du support. Excellente pour les tests d'ajustement et de fonctionnalité.	1-3 jours	✓		✓		
PREMIUM	BASIQUE + sablage de toutes les lignes de construction (grain de papier 280) Idéale lorsque des surfaces lisses sont requises.	2-3 jours	✓	✓*			✓
EXPERT	Meilleur sablage possible. Finition lisse et soyeuse (grain de papier abrasif 400 + garniture douce superfine) Généralement utilisée lors de la création de maquettes de moulage	2-5 jours	✓				✓
PRÊTE À PEINDRE	Ponçage PREMIUM + apprêt + Ponçage MASTER sur l'apprêt A sélectionner si vous appliquez la peinture par vous-même	2-5 jours	✓	✓			✓
SHOWROOM	PRÊT À PEINDRE + peinture de qualité automobile Optimal pour les modèles commerciaux (voir plus d'options de peinture dans le tableau ci-dessous)	2-5 jours	✓	✓			✓
TRANSPARENT	Ponçage PREMIUM + Vernis transparent Quand la transparence (du type polycarbonate) est nécessaire. Note: plus d'options sont disponibles pour la transparence, voir la section détaillée ci-dessous.	2-5 jours	✓**				

*Couche d'apprêt nécessaire

** Seulement sur les pièces en résine Somos 11122